

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 50686000, 87474776, 87478293

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

ТР ТС 019/2011

50686000 Халат женский ИТР (тк.Смесовая,210), васильковый

87474776 Халат женский ИТР (тк.Смесовая,210), т.синий

87478293 Халат женский ИТР (тк.Смесовая,210), зеленый



Рис. 1. Эскиз Халат женский ИТР (тк.Смесовая,210), васильковый.
Вид спереди и сзади.



Рис. 2. Эскиз Халат женский ИТР (тк.Смесовая,210), т.синий.
Вид спереди и сзади.



Рис. 3. Эскиз Халат женский ИТР (тк.Смесовая,210), зеленый.
Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31396-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см						
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
Рост типовой фигуры, см						
158-164		170-176		182-188		194-200

Описание внешнего вида модели

Халат женский ИТР предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механического истирания, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Халат женский прямого силуэта длиной ниже колена, с центральной застежкой на пять петель и пуговиц.

Полочки с кокетками, в шов притачивания кокеток вставляется светоотражающий кант. На полочках располагаются два нижних накладных кармана, с одной стороной входящих в боковой шов, в шов притачивания обтачки вставлен светоотражающий кант. На левой полочке располагается нагрудный карман, в шов притачивания обтачки вставлен светоотражающий кант. **В передний шов верхнего накладного кармана (со стороны борта) вставляется тканая этикетка-флажок «Факел».** **В шов притачивания надставки нагрудного кармана (внутри кармана) вставлена петля под бейдж из репсовой ленты. С изнаночной стороны левой полочки под нижний накладной карман настрачивается этикетка ФИО.**

Спинка с кокеткой, в шов притачивания кокетки вставлен светоотражающий кант. По линии талии спинки проходит пояс с пуговицей для регулировки ширины изделия. Пояс закреплен в боковых швах.

Рукава втачные. Рукава заканчиваются притачной манжетой с горизонтальной шлицей, застегивающейся на петлю и пуговицу.

Воротник втачной, отложной, в шов обтачивания воротника вставлен светоотражающий кант. В горловину под шов настрачивания воротника вставлена вешалка и основная этикетка.

В левый боковой шов вставлен запасной лоскут с запасной пуговицей.

Низ изделия обработан швом вподгибку с закрытым срезом.